

Etichetta CE nr	03/2026	aggiornata al:	18/6/2026	Nome commerciale:	MPS 0/15																																																																																																																																													
Lotto nr	02/2028																																																																																																																																																	
C.E.S.P.E. Srl																																																																																																																																																		
S.R. 148 Pontina, Km 66,500 - 04010 Latina																																																																																																																																																		
14																																																																																																																																																		
1982-CPR-1584																																																																																																																																																		
EN 13242:2002+A1:2007																																																																																																																																																		
Aggregato per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e costruzione di strade																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SPECIFICA ARMONIZZATA:</th> <th>EN 13242</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Forma delle particelle</td> <td>FI</td> <td>SI₃₀ - FI₃₀</td> </tr> <tr> <td>Dimensioni delle particelle</td> <td>d/D</td> <td>0/14</td> </tr> <tr> <td></td> <td>cat.</td> <td>G_{0,85} - GT₁NR</td> </tr> <tr> <td>Massa volumica delle particelle</td> <td>M_g/m³</td> <td>2,27</td> </tr> <tr> <td>Purezza</td> <td>f</td> <td>f₀</td> </tr> <tr> <td>Contenuto in fini</td> <td>%MB,SE</td> <td>32 SE - 4,0 MB</td> </tr> <tr> <td>Contenuto in conchiglie</td> <td>SC</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Percentuale di particelle frantumate</td> <td>C</td> <td>C_{99/10}</td> </tr> <tr> <td>Resistenza alla frammentazione/frantumazione</td> <td>LA</td> <td>LA₄₅</td> </tr> <tr> <td>Resistenza alla levigabilità</td> <td>VL</td> <td>NR</td> </tr> <tr> <td>Resistenza all'abrasione</td> <td>AAV</td> <td>NR</td> </tr> <tr> <td>Stabilità di volume</td> <td>V</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Assorbimento/soluzione di acqua</td> <td>WA %</td> <td>4,57</td> </tr> <tr> <td>Composizione/contenuto</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Calcestruzzo</td> <td>Rc</td> <td>Rc50</td> </tr> <tr> <td>Calcestruzzo, pietra naturale</td> <td>Rcn</td> <td>NR</td> </tr> <tr> <td>Pietra naturale, calcestruzzo, vetro</td> <td>Rcng</td> <td>Rcng70</td> </tr> <tr> <td>Forati, piastrelle, mattoni</td> <td>Rb</td> <td>Rb30-</td> </tr> <tr> <td>Conglomerati bituminosi</td> <td>Ra</td> <td>Ra5-</td> </tr> <tr> <td>Vetro</td> <td>Rg</td> <td>Rg2-</td> </tr> <tr> <td>Altro</td> <td>X</td> <td>X1-</td> </tr> <tr> <td>Vetro, altro</td> <td>XRg</td> <td>NR</td> </tr> <tr> <td>Frattoli</td> <td>FL</td> <td>FL5-</td> </tr> <tr> <td>Cloruri</td> <td>Dichiarato</td> <td>NR</td> </tr> <tr> <td>Solfati idrosolubili di aggregati riciclati</td> <td>SS</td> <td>SS₂</td> </tr> <tr> <td>Solfati solubili in acido</td> <td>AS</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Zolfo totale</td> <td>%S</td> <td>S₁</td> </tr> <tr> <td>Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici</td> <td>Dichiarato</td> <td>Assenti</td> </tr> <tr> <td>Costituenti che alterano la velocità di presa e indurimento del calcestruzzo</td> <td>Dichiarato</td> <td>NR</td> </tr> <tr> <td>Influenza dell'aggregato riciclato sul tempo di inizio presa del cemento</td> <td>Dichiarato</td> <td>NR</td> </tr> <tr> <td>Contenuto di carbonato</td> <td>Dichiarato</td> <td>NR</td> </tr> <tr> <td>Stabilità di volume</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ritiro per essiccamento</td> <td>%WS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno essiccate all'aria</td> <td>Dichiarato</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Resistenza all'attrito</td> <td>M₂₀</td> <td>M₂₀50</td> </tr> <tr> <td>Emissione di radioattività</td> <td>Dichiarato</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione</td> <td>Dichiarato</td> <td>Valori di soglia validi nei luoghi di impiego</td> </tr> <tr> <td>Rilascio di idrocarburi poliaromatici</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rilascio di altre sostanze pericolose</td> <td>Dichiarato</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Durabilità al gelo/disgelo</td> <td>F, MS</td> <td>F₁</td> </tr> <tr> <td>Durabilità alla reazione alcali - silice</td> <td>Dichiarato</td> <td>RA₁</td> </tr> <tr> <td>Origine: Costruzione e demolizione</td> <td>Codice identificativo prodotto:</td> <td>Codice 1</td> </tr> <tr> <td>Frantumazione: Frantumato</td> <td>Codice identificativo DoP</td> <td>03/2026</td> </tr> <tr> <td>Provenienza: regione Lazio</td> <td>Descrizione: aggregato proveniente dal recupero di macerie da C&D</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Unità produttiva di S.R. 148 Pontina, Km 66,500 - 04010 Latina</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASSANTI AL SETTORE DEL GRUPPO BASI DEL GRUPPO 2 DELLA CURA TYPICAL</td> </tr> </tbody> </table>							SPECIFICA ARMONIZZATA:	EN 13242	Forma delle particelle	FI	SI ₃₀ - FI ₃₀	Dimensioni delle particelle	d/D	0/14		cat.	G _{0,85} - GT ₁ NR	Massa volumica delle particelle	M _g /m ³	2,27	Purezza	f	f ₀	Contenuto in fini	%MB,SE	32 SE - 4,0 MB	Contenuto in conchiglie	SC	NPD	Percentuale di particelle frantumate	C	C _{99/10}	Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA	LA ₄₅	Resistenza alla levigabilità	VL	NR	Resistenza all'abrasione	AAV	NR	Stabilità di volume	V	NPD	Assorbimento/soluzione di acqua	WA %	4,57	Composizione/contenuto			Calcestruzzo	Rc	Rc50	Calcestruzzo, pietra naturale	Rcn	NR	Pietra naturale, calcestruzzo, vetro	Rcng	Rcng70	Forati, piastrelle, mattoni	Rb	Rb30-	Conglomerati bituminosi	Ra	Ra5-	Vetro	Rg	Rg2-	Altro	X	X1-	Vetro, altro	XRg	NR	Frattoli	FL	FL5-	Cloruri	Dichiarato	NR	Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SS	SS ₂	Solfati solubili in acido	AS	NPD	Zolfo totale	%S	S ₁	Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Dichiarato	Assenti	Costituenti che alterano la velocità di presa e indurimento del calcestruzzo	Dichiarato	NR	Influenza dell'aggregato riciclato sul tempo di inizio presa del cemento	Dichiarato	NR	Contenuto di carbonato	Dichiarato	NR	Stabilità di volume			Ritiro per essiccamento	%WS		Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno essiccate all'aria	Dichiarato	NPD	Resistenza all'attrito	M ₂₀	M ₂₀ 50	Emissione di radioattività	Dichiarato		Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Dichiarato	Valori di soglia validi nei luoghi di impiego	Rilascio di idrocarburi poliaromatici			Rilascio di altre sostanze pericolose	Dichiarato		Durabilità al gelo/disgelo	F, MS	F ₁	Durabilità alla reazione alcali - silice	Dichiarato	RA ₁	Origine: Costruzione e demolizione	Codice identificativo prodotto:	Codice 1	Frantumazione: Frantumato	Codice identificativo DoP	03/2026	Provenienza: regione Lazio	Descrizione: aggregato proveniente dal recupero di macerie da C&D		Unità produttiva di S.R. 148 Pontina, Km 66,500 - 04010 Latina			PASSANTI AL SETTORE DEL GRUPPO BASI DEL GRUPPO 2 DELLA CURA TYPICAL		
	SPECIFICA ARMONIZZATA:	EN 13242																																																																																																																																																
Forma delle particelle	FI	SI ₃₀ - FI ₃₀																																																																																																																																																
Dimensioni delle particelle	d/D	0/14																																																																																																																																																
	cat.	G _{0,85} - GT ₁ NR																																																																																																																																																
Massa volumica delle particelle	M _g /m ³	2,27																																																																																																																																																
Purezza	f	f ₀																																																																																																																																																
Contenuto in fini	%MB,SE	32 SE - 4,0 MB																																																																																																																																																
Contenuto in conchiglie	SC	NPD																																																																																																																																																
Percentuale di particelle frantumate	C	C _{99/10}																																																																																																																																																
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA	LA ₄₅																																																																																																																																																
Resistenza alla levigabilità	VL	NR																																																																																																																																																
Resistenza all'abrasione	AAV	NR																																																																																																																																																
Stabilità di volume	V	NPD																																																																																																																																																
Assorbimento/soluzione di acqua	WA %	4,57																																																																																																																																																
Composizione/contenuto																																																																																																																																																		
Calcestruzzo	Rc	Rc50																																																																																																																																																
Calcestruzzo, pietra naturale	Rcn	NR																																																																																																																																																
Pietra naturale, calcestruzzo, vetro	Rcng	Rcng70																																																																																																																																																
Forati, piastrelle, mattoni	Rb	Rb30-																																																																																																																																																
Conglomerati bituminosi	Ra	Ra5-																																																																																																																																																
Vetro	Rg	Rg2-																																																																																																																																																
Altro	X	X1-																																																																																																																																																
Vetro, altro	XRg	NR																																																																																																																																																
Frattoli	FL	FL5-																																																																																																																																																
Cloruri	Dichiarato	NR																																																																																																																																																
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SS	SS ₂																																																																																																																																																
Solfati solubili in acido	AS	NPD																																																																																																																																																
Zolfo totale	%S	S ₁																																																																																																																																																
Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Dichiarato	Assenti																																																																																																																																																
Costituenti che alterano la velocità di presa e indurimento del calcestruzzo	Dichiarato	NR																																																																																																																																																
Influenza dell'aggregato riciclato sul tempo di inizio presa del cemento	Dichiarato	NR																																																																																																																																																
Contenuto di carbonato	Dichiarato	NR																																																																																																																																																
Stabilità di volume																																																																																																																																																		
Ritiro per essiccamento	%WS																																																																																																																																																	
Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno essiccate all'aria	Dichiarato	NPD																																																																																																																																																
Resistenza all'attrito	M ₂₀	M ₂₀ 50																																																																																																																																																
Emissione di radioattività	Dichiarato																																																																																																																																																	
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Dichiarato	Valori di soglia validi nei luoghi di impiego																																																																																																																																																
Rilascio di idrocarburi poliaromatici																																																																																																																																																		
Rilascio di altre sostanze pericolose	Dichiarato																																																																																																																																																	
Durabilità al gelo/disgelo	F, MS	F ₁																																																																																																																																																
Durabilità alla reazione alcali - silice	Dichiarato	RA ₁																																																																																																																																																
Origine: Costruzione e demolizione	Codice identificativo prodotto:	Codice 1																																																																																																																																																
Frantumazione: Frantumato	Codice identificativo DoP	03/2026																																																																																																																																																
Provenienza: regione Lazio	Descrizione: aggregato proveniente dal recupero di macerie da C&D																																																																																																																																																	
Unità produttiva di S.R. 148 Pontina, Km 66,500 - 04010 Latina																																																																																																																																																		
PASSANTI AL SETTORE DEL GRUPPO BASI DEL GRUPPO 2 DELLA CURA TYPICAL																																																																																																																																																		

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - DoP -

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo (1):	MPS 0/15 Codice1_DoP n°03/2026	
Usi previsti (2):	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e costruzione di strade	
Fabbricante (3):	C.E.S.P.E. S.r.l. S.R. 148 Pontina, Km 66,500 - 04010 Latina	
Sistemi di VVCP (5):	2+	
Norma armonizzata (6a):	EN 13242:2002+A1:2007	
Organismi notificati (6a):	ABICert n° 1982 zona industriale cucullo, snc - 66026 Ortona (Ch)	
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica (8):	Conforme alle tabelle C2 - C4 - C5 della C.M. 5205/2005	
Preselezioni dichiarate (7):	SPECIFICA ARMONIZZATA:	EN 13242
Forma delle particelle	FI	SI ₃₀ - FI ₃₀
Dimensioni delle particelle	d/D	0/14
	cat.	G _{0,85} - GT ₁ NR
Massa volumica delle particelle	M _g /m ³	2,27
Purezza	f	f ₀
Contenuto in fini	%MB,SE	32 SE - 4,0 MB
Contenuto in conchiglie	SC	NPD
Percentuale di particelle frantumate	C	C _{99/10}
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA	LA ₄₅
Resistenza alla levigabilità	VL	NR
Resistenza all'abrasione	AAV	NR
Stabilità di volume	V	NPD
Assorbimento/soluzione di acqua	WA %	4,57
Composizione/contenuto		
Calcestruzzo	Rc	Rc50
Calcestruzzo, pietra naturale	Rcn	NR
Pietra naturale, calcestruzzo, vetro	Rcng	Rcng70
Forati, piastrelle, mattoni	Rb	Rb30-
Conglomerati bituminosi	Ra	Ra5-
Vetro	Rg	Rg2-
Altro	X	X1-
Vetro, altro	XRg	NR
Frattoli	FL	FL5-
Cloruri	Dichiarato	NR
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SS	SS ₂
Solfati solubili in acido	AS	NPD
Zolfo totale	%S	S ₁
Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Dichiarato	Assenti
Costituenti che alterano la velocità di presa e indurimento del calcestruzzo	Dichiarato	NR
Influenza dell'aggregato riciclato sul tempo di inizio presa del cemento	Dichiarato	NR
Contenuto di carbonato	Dichiarato	NR
Stabilità di volume		
Ritiro per essiccamento	%WS	
Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno essiccate all'aria	Dichiarato	NPD
Resistenza all'attrito	M ₂₀	M ₂₀ 50
Emissione di radioattività	Dichiarato	
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Dichiarato	Valori di soglia validi nei luoghi di impiego
Rilascio di idrocarburi poliaromatici		
Rilascio di altre sostanze pericolose	Dichiarato	
Durabilità al gelo/disgelo	F, MS	F ₁
Durabilità alla reazione alcali - silice	Dichiarato	RA ₁
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.		
Firma e nome e per conto del fabbricante da:	Filippo Petrianni	
Latina, 18/06/2026		