

Etichetta CE nr	04/2026	aggiornata al:	18/6/2026	Nome commerciale:	MPS 0/63																																																																																				
Lotto nr	02/2026																																																																																								
C.E.S.PE. Srl S.R. 148 Pontina, Km 66,500 - 04010 Latina 14 1982-CPR-1584 EN 13242:2002+A1:2007																																																																																									
Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e costruzione di strade																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">SPECIFICA ARMONIZZATA:</th> <th>EN 13242</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Forma delle particelle</td> <td>FI</td> <td>SI₄₀ - FI₃₅</td> </tr> <tr> <td>Dimensioni delle particelle</td> <td>d/D</td> <td>0/63</td> </tr> <tr> <td></td> <td>cat.</td> <td>G_A85 - GT_ANR</td> </tr> <tr> <td>Massa volumica delle particelle</td> <td>M_R/m³</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Purezza</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contenuto in fini</td> <td>f</td> <td>f₇</td> </tr> <tr> <td>Qualità dei fini</td> <td>%MB,SE</td> <td>21 SE - 4,0 MB</td> </tr> <tr> <td>Percentuale di particelle frantumate</td> <td>C</td> <td>C_{90/3}</td> </tr> <tr> <td>Resistenza alla frammentazione/frantumazione</td> <td>LA</td> <td>LA₅₀</td> </tr> <tr> <td>Stabilità di volume</td> <td>V</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Assorbimento/soluzione di acqua</td> <td>W/A %</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Composizione/contenuto</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Calcestruzzi</td> <td>Rc</td> <td>Rc50</td> </tr> <tr> <td>Pietra naturale, calcestruzzi, vetro</td> <td>Rcug</td> <td>Rcug70</td> </tr> <tr> <td>Forati, piastrelle, mattoni</td> <td>Rb</td> <td>Rb30-</td> </tr> <tr> <td>Conglomerati bituminosi</td> <td>Ra</td> <td>Ra5-</td> </tr> <tr> <td>Vetro</td> <td>Rg</td> <td>Rg2-</td> </tr> <tr> <td>Altro</td> <td>X</td> <td>X1-</td> </tr> <tr> <td>Frustoli</td> <td>FL</td> <td>FL5-</td> </tr> <tr> <td>Solfati idrosolubili di aggregati riciclati</td> <td>SS</td> <td>SS_{0,2}</td> </tr> <tr> <td>Solfati solubili in acido</td> <td>AS</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Zolfo totale</td> <td>%S</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici</td> <td>Dichiarato</td> <td>Assenti</td> </tr> <tr> <td>Resistenza all'attrito</td> <td>M_{DE}</td> <td>M_{DE}45</td> </tr> <tr> <td>Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione</td> <td>Dichiarato</td> <td>nei limiti di legge</td> </tr> <tr> <td>Rilascio di altre sostanze pericolose</td> <td>Dichiarato</td> <td>nei limiti di legge</td> </tr> <tr> <td>Durabilità al gelo/disgelo</td> <td>F, MS</td> <td>NPD</td> </tr> </tbody> </table>						SPECIFICA ARMONIZZATA:		EN 13242	Forma delle particelle	FI	SI ₄₀ - FI ₃₅	Dimensioni delle particelle	d/D	0/63		cat.	G _A 85 - GT _A NR	Massa volumica delle particelle	M _R /m ³	NPD	Purezza			Contenuto in fini	f	f ₇	Qualità dei fini	%MB,SE	21 SE - 4,0 MB	Percentuale di particelle frantumate	C	C _{90/3}	Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA	LA ₅₀	Stabilità di volume	V	NPD	Assorbimento/soluzione di acqua	W/A %	NPD	Composizione/contenuto			Calcestruzzi	Rc	Rc50	Pietra naturale, calcestruzzi, vetro	Rcug	Rcug70	Forati, piastrelle, mattoni	Rb	Rb30-	Conglomerati bituminosi	Ra	Ra5-	Vetro	Rg	Rg2-	Altro	X	X1-	Frustoli	FL	FL5-	Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SS	SS _{0,2}	Solfati solubili in acido	AS	NPD	Zolfo totale	%S	NPD	Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Dichiarato	Assenti	Resistenza all'attrito	M _{DE}	M _{DE} 45	Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Dichiarato	nei limiti di legge	Rilascio di altre sostanze pericolose	Dichiarato	nei limiti di legge	Durabilità al gelo/disgelo	F, MS	NPD
SPECIFICA ARMONIZZATA:		EN 13242																																																																																							
Forma delle particelle	FI	SI ₄₀ - FI ₃₅																																																																																							
Dimensioni delle particelle	d/D	0/63																																																																																							
	cat.	G _A 85 - GT _A NR																																																																																							
Massa volumica delle particelle	M _R /m ³	NPD																																																																																							
Purezza																																																																																									
Contenuto in fini	f	f ₇																																																																																							
Qualità dei fini	%MB,SE	21 SE - 4,0 MB																																																																																							
Percentuale di particelle frantumate	C	C _{90/3}																																																																																							
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA	LA ₅₀																																																																																							
Stabilità di volume	V	NPD																																																																																							
Assorbimento/soluzione di acqua	W/A %	NPD																																																																																							
Composizione/contenuto																																																																																									
Calcestruzzi	Rc	Rc50																																																																																							
Pietra naturale, calcestruzzi, vetro	Rcug	Rcug70																																																																																							
Forati, piastrelle, mattoni	Rb	Rb30-																																																																																							
Conglomerati bituminosi	Ra	Ra5-																																																																																							
Vetro	Rg	Rg2-																																																																																							
Altro	X	X1-																																																																																							
Frustoli	FL	FL5-																																																																																							
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SS	SS _{0,2}																																																																																							
Solfati solubili in acido	AS	NPD																																																																																							
Zolfo totale	%S	NPD																																																																																							
Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Dichiarato	Assenti																																																																																							
Resistenza all'attrito	M _{DE}	M _{DE} 45																																																																																							
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Dichiarato	nei limiti di legge																																																																																							
Rilascio di altre sostanze pericolose	Dichiarato	nei limiti di legge																																																																																							
Durabilità al gelo/disgelo	F, MS	NPD																																																																																							
Origine: C&D		Codice identificativo prodotto:		Codice 2																																																																																					
Frantumazione: Frantumato		Codice identificativo DoP		04/2026																																																																																					
Provenienza: regione Lazio		Descrizione: aggregato proveniente dal recupero di materie da C&D																																																																																							
Unità produttiva di S.R. 148 Pontina, Km 66,500 - 04010 Latina																																																																																									
PASSANTI AI SETACCI DEL GRUPPO BASE PIU' IL GRUPPO 1 DELLA CURVA TIPICA:																																																																																									

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - DoP -

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo (1):	MPS 0/63 Codice 2_DoP n°04/2026																																																																																				
Usi previsti (2):	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e costruzione di strade																																																																																				
Fabbricante (3):	C.E.S.PE. S.r.l. S.R. 148 Pontina, Km 66,500 - 04010 Latina																																																																																				
Sistemi di VVCP (5):	2+																																																																																				
Norma armonizzata (6a):	EN 13242:2002+A1:2007																																																																																				
Organismi notificati (6a):	ABICert n° 1982 zona Industriale cucullo, snc - 66026 Ortona (Ch)																																																																																				
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica (8):	Conforme alle categorie C1 - C4 - C5 della C.M. 5205/2005 Conforme alle tabelle "Colmate/dune/rimodellazioni/rinterri" e "Corpo del rilevato" della UNI 11531-1:2024																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prestazioni dichiarate (7):</th> <th>SPECIFICA ARMONIZZATA:</th> <th>EN 13242</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Forma delle particelle</td> <td>FI</td> <td>SI₄₀ - FI₃₅</td> </tr> <tr> <td>Dimensioni delle particelle</td> <td>d/D</td> <td>0/63</td> </tr> <tr> <td></td> <td>cat.</td> <td>G_A85 - GT_ANR</td> </tr> <tr> <td>Massa volumica delle particelle</td> <td>M_R/m³</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Purezza</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contenuto in fini</td> <td>f</td> <td>f₇</td> </tr> <tr> <td>Qualità dei fini</td> <td>%MB,SE</td> <td>21 SE - 4,0 MB</td> </tr> <tr> <td>Percentuale di particelle frantumate</td> <td>C</td> <td>C_{90/3}</td> </tr> <tr> <td>Resistenza alla frammentazione/frantumazione</td> <td>LA</td> <td>LA₅₀</td> </tr> <tr> <td>Stabilità di volume</td> <td>V</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Assorbimento/soluzione di acqua</td> <td>W/A %</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Composizione/contenuto</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Calcestruzzi</td> <td>Rc</td> <td>Rc50</td> </tr> <tr> <td>Pietra naturale, calcestruzzi, vetro</td> <td>Rcug</td> <td>Rcug70</td> </tr> <tr> <td>Forati, piastrelle, mattoni</td> <td>Rb</td> <td>Rb30-</td> </tr> <tr> <td>Conglomerati bituminosi</td> <td>Ra</td> <td>Ra5-</td> </tr> <tr> <td>Vetro</td> <td>Rg</td> <td>Rg2-</td> </tr> <tr> <td>Altro</td> <td>X</td> <td>X1-</td> </tr> <tr> <td>Frustoli</td> <td>FL</td> <td>FL5-</td> </tr> <tr> <td>Solfati idrosolubili di aggregati riciclati</td> <td>SS</td> <td>SS_{0,2}</td> </tr> <tr> <td>Solfati solubili in acido</td> <td>AS</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Zolfo totale</td> <td>%S</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici</td> <td>Dichiarato</td> <td>Assenti</td> </tr> <tr> <td>Resistenza all'attrito</td> <td>M_{DE}</td> <td>M_{DE}45</td> </tr> <tr> <td>Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione</td> <td>Dichiarato</td> <td>nei limiti di legge</td> </tr> <tr> <td>Rilascio di altre sostanze pericolose</td> <td>Dichiarato</td> <td>nei limiti di legge</td> </tr> <tr> <td>Durabilità al gelo/disgelo</td> <td>F, MS</td> <td>NPD</td> </tr> </tbody> </table>		Prestazioni dichiarate (7):	SPECIFICA ARMONIZZATA:	EN 13242	Forma delle particelle	FI	SI ₄₀ - FI ₃₅	Dimensioni delle particelle	d/D	0/63		cat.	G _A 85 - GT _A NR	Massa volumica delle particelle	M _R /m ³	NPD	Purezza			Contenuto in fini	f	f ₇	Qualità dei fini	%MB,SE	21 SE - 4,0 MB	Percentuale di particelle frantumate	C	C _{90/3}	Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA	LA ₅₀	Stabilità di volume	V	NPD	Assorbimento/soluzione di acqua	W/A %	NPD	Composizione/contenuto			Calcestruzzi	Rc	Rc50	Pietra naturale, calcestruzzi, vetro	Rcug	Rcug70	Forati, piastrelle, mattoni	Rb	Rb30-	Conglomerati bituminosi	Ra	Ra5-	Vetro	Rg	Rg2-	Altro	X	X1-	Frustoli	FL	FL5-	Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SS	SS _{0,2}	Solfati solubili in acido	AS	NPD	Zolfo totale	%S	NPD	Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Dichiarato	Assenti	Resistenza all'attrito	M _{DE}	M _{DE} 45	Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Dichiarato	nei limiti di legge	Rilascio di altre sostanze pericolose	Dichiarato	nei limiti di legge	Durabilità al gelo/disgelo	F, MS	NPD
Prestazioni dichiarate (7):	SPECIFICA ARMONIZZATA:	EN 13242																																																																																			
Forma delle particelle	FI	SI ₄₀ - FI ₃₅																																																																																			
Dimensioni delle particelle	d/D	0/63																																																																																			
	cat.	G _A 85 - GT _A NR																																																																																			
Massa volumica delle particelle	M _R /m ³	NPD																																																																																			
Purezza																																																																																					
Contenuto in fini	f	f ₇																																																																																			
Qualità dei fini	%MB,SE	21 SE - 4,0 MB																																																																																			
Percentuale di particelle frantumate	C	C _{90/3}																																																																																			
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA	LA ₅₀																																																																																			
Stabilità di volume	V	NPD																																																																																			
Assorbimento/soluzione di acqua	W/A %	NPD																																																																																			
Composizione/contenuto																																																																																					
Calcestruzzi	Rc	Rc50																																																																																			
Pietra naturale, calcestruzzi, vetro	Rcug	Rcug70																																																																																			
Forati, piastrelle, mattoni	Rb	Rb30-																																																																																			
Conglomerati bituminosi	Ra	Ra5-																																																																																			
Vetro	Rg	Rg2-																																																																																			
Altro	X	X1-																																																																																			
Frustoli	FL	FL5-																																																																																			
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SS	SS _{0,2}																																																																																			
Solfati solubili in acido	AS	NPD																																																																																			
Zolfo totale	%S	NPD																																																																																			
Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Dichiarato	Assenti																																																																																			
Resistenza all'attrito	M _{DE}	M _{DE} 45																																																																																			
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Dichiarato	nei limiti di legge																																																																																			
Rilascio di altre sostanze pericolose	Dichiarato	nei limiti di legge																																																																																			
Durabilità al gelo/disgelo	F, MS	NPD																																																																																			
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.																																																																																					

Firmato e nome e per conto del fabbricante da:

Latina, 18/06/2026

Dirigione

