

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - DoP -

Etichetta CE nr	06/2026	aggiornata al:	3/8/2026	Nome commerciale:	MPS 0/63																																																																																				
Lotto nr	03/2026	 C.E.S.PE. Srl S.R. 148 Pontina, Km 66,500 - 04010 Latina 14 1982-CPR-1584 EN 13242:2002+A1:2007																																																																																							
Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e costruzione di strade																																																																																									
<table><tr><td></td><td>SPECIFICA ARMONIZZATA:</td><td>EN 13242</td></tr><tr><td>Forma delle particelle</td><td>FI</td><td>SI₄₀ - FI₃₅</td></tr><tr><td>Dimensioni delle particelle</td><td>d/D</td><td>0/63</td></tr><tr><td></td><td>cat.</td><td>G_A85 - GT_ANR</td></tr><tr><td>Massa volumica delle particelle</td><td>M_g/m³</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Purezza</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Contenuto in fini</td><td>f</td><td>f₅</td></tr><tr><td>Qualità dei fini</td><td>%MB,SE</td><td>35 SE - 1,4 MB</td></tr><tr><td>Percentuale di particelle frantumate</td><td>C</td><td>C_{90/3}</td></tr><tr><td>Resistenza alla frammentazione/frantumazione</td><td>LA</td><td>LA₄₅</td></tr><tr><td>Stabilità di volume</td><td>V</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Assorbimento/soluzione di acqua</td><td>WA %</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Composizione/contenuto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Calcestruzzi</td><td>Rc</td><td>Rc37</td></tr><tr><td>Pietra naturale, calcestruzzi, vetro</td><td>Rcug</td><td>Rcug50</td></tr><tr><td>Forati, piastrelle, mattoni</td><td>Rb</td><td>Rb50-</td></tr><tr><td>Conglomerati bituminosi</td><td>Ra</td><td>Ra5-</td></tr><tr><td>Vetro</td><td>Rg</td><td>Rg2-</td></tr><tr><td>Altro</td><td>X</td><td>X1-</td></tr><tr><td>Frustoli</td><td>FL</td><td>FL5-</td></tr><tr><td>Solfati idrosolubili di aggregati riciclati</td><td>SS</td><td>SS_{0,2}</td></tr><tr><td>Solfati solubili in acido</td><td>AS</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Zolfo totale</td><td>%S</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici</td><td>Dichiarato</td><td>Assenti</td></tr><tr><td>Resistenza all'attrito</td><td>M_{DE}</td><td>M_{DE}45</td></tr><tr><td>Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione</td><td>Dichiarato</td><td>nei limiti di legge</td></tr><tr><td>Rilascio di altre sostanze pericolose</td><td>Dichiarato</td><td>nei limiti di legge</td></tr><tr><td>Durabilità al gelo/disgelo</td><td>F, MS</td><td>NPD</td></tr></table>							SPECIFICA ARMONIZZATA:	EN 13242	Forma delle particelle	FI	SI ₄₀ - FI ₃₅	Dimensioni delle particelle	d/D	0/63		cat.	G _A 85 - GT _A NR	Massa volumica delle particelle	M _g /m ³	NPD	Purezza			Contenuto in fini	f	f ₅	Qualità dei fini	%MB,SE	35 SE - 1,4 MB	Percentuale di particelle frantumate	C	C _{90/3}	Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA	LA ₄₅	Stabilità di volume	V	NPD	Assorbimento/soluzione di acqua	WA %	NPD	Composizione/contenuto			Calcestruzzi	Rc	Rc37	Pietra naturale, calcestruzzi, vetro	Rcug	Rcug50	Forati, piastrelle, mattoni	Rb	Rb50-	Conglomerati bituminosi	Ra	Ra5-	Vetro	Rg	Rg2-	Altro	X	X1-	Frustoli	FL	FL5-	Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SS	SS _{0,2}	Solfati solubili in acido	AS	NPD	Zolfo totale	%S	NPD	Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Dichiarato	Assenti	Resistenza all'attrito	M _{DE}	M _{DE} 45	Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Dichiarato	nei limiti di legge	Rilascio di altre sostanze pericolose	Dichiarato	nei limiti di legge	Durabilità al gelo/disgelo	F, MS	NPD
	SPECIFICA ARMONIZZATA:	EN 13242																																																																																							
Forma delle particelle	FI	SI ₄₀ - FI ₃₅																																																																																							
Dimensioni delle particelle	d/D	0/63																																																																																							
	cat.	G _A 85 - GT _A NR																																																																																							
Massa volumica delle particelle	M _g /m ³	NPD																																																																																							
Purezza																																																																																									
Contenuto in fini	f	f ₅																																																																																							
Qualità dei fini	%MB,SE	35 SE - 1,4 MB																																																																																							
Percentuale di particelle frantumate	C	C _{90/3}																																																																																							
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA	LA ₄₅																																																																																							
Stabilità di volume	V	NPD																																																																																							
Assorbimento/soluzione di acqua	WA %	NPD																																																																																							
Composizione/contenuto																																																																																									
Calcestruzzi	Rc	Rc37																																																																																							
Pietra naturale, calcestruzzi, vetro	Rcug	Rcug50																																																																																							
Forati, piastrelle, mattoni	Rb	Rb50-																																																																																							
Conglomerati bituminosi	Ra	Ra5-																																																																																							
Vetro	Rg	Rg2-																																																																																							
Altro	X	X1-																																																																																							
Frustoli	FL	FL5-																																																																																							
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SS	SS _{0,2}																																																																																							
Solfati solubili in acido	AS	NPD																																																																																							
Zolfo totale	%S	NPD																																																																																							
Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Dichiarato	Assenti																																																																																							
Resistenza all'attrito	M _{DE}	M _{DE} 45																																																																																							
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Dichiarato	nei limiti di legge																																																																																							
Rilascio di altre sostanze pericolose	Dichiarato	nei limiti di legge																																																																																							
Durabilità al gelo/disgelo	F, MS	NPD																																																																																							
Origine: C&D		Codice identificativo prodotto:		Codice 2																																																																																					
Frantumazione: Frantumato		Codice identificativo DoP		06/2026																																																																																					
Provenienza: regione Lazio		Descrizione: aggregato proveniente dal recupero di macerie da C&D																																																																																							
Unità produttiva di SR 148 Pontina, Km 66,500 – 04010 Latina																																																																																									
PASSANTI AI SET/ACCI DEL GRUPPO BASE PIU' IL GRUPPO 1 DELLA CURVA TIPICA:																																																																																									

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo (1):	MPS 0/63 Codice 2_DoP n°06/2026																																																																																					
Usi previsti (2):	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e costruzione di strade																																																																																					
Fabbricante (3):	C.E.S.PE. S.r.l. S.R. 148 Pontina, Km 66,500 - 04010 Latina																																																																																					
Sistemi di VVCP (5):	2+																																																																																					
Norma armonizzata (6a):	EN 13242:2002+A1:2007																																																																																					
Organismi notificati (6a):	ABICert n° 1982 zona industriale cucullo, snc - 66026 Ortona (Ch)																																																																																					
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica (8):	Conforme alle categorie C1 - C4 - C5 della C.M. 5205/2005 Conforme alle tabelle "Colmate/dune/rimodellazioni/rinterri" e "Corpo del rilevato" della UNI 11531-1:2024																																																																																					
<table><tr><td>Prestazioni dichiarate (7):</td><td>SPECIFICA ARMONIZZATA:</td><td>EN 13242</td></tr><tr><td>Forma delle particelle</td><td>FI</td><td>SI₄₀ - FI₃₅</td></tr><tr><td>Dimensioni delle particelle</td><td>d/D</td><td>0/63</td></tr><tr><td></td><td>cat.</td><td>G_A85 - GT_ANR</td></tr><tr><td>Massa volumica delle particelle</td><td>M_g/m³</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Purezza</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Contenuto in fini</td><td>f</td><td>f₅</td></tr><tr><td>Qualità dei fini</td><td>%MB,SE</td><td>35 SE - 1,4 MB</td></tr><tr><td>Percentuale di particelle frantumate</td><td>C</td><td>C_{90/3}</td></tr><tr><td>Resistenza alla frammentazione/frantumazione</td><td>LA</td><td>LA₄₅</td></tr><tr><td>Stabilità di volume</td><td>V</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Assorbimento/soluzione di acqua</td><td>WA %</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Composizione/contenuto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Calcestruzzi</td><td>Rc</td><td>Rc37</td></tr><tr><td>Pietra naturale, calcestruzzi, vetro</td><td>Rcug</td><td>Rcug50</td></tr><tr><td>Forati, piastrelle, mattoni</td><td>Rb</td><td>Rb50-</td></tr><tr><td>Conglomerati bituminosi</td><td>Ra</td><td>Ra5-</td></tr><tr><td>Vetro</td><td>Rg</td><td>Rg2-</td></tr><tr><td>Altro</td><td>X</td><td>X1-</td></tr><tr><td>Frustoli</td><td>FL</td><td>FL5-</td></tr><tr><td>Solfati idrosolubili di aggregati riciclati</td><td>SS</td><td>SS_{0,2}</td></tr><tr><td>Solfati solubili in acido</td><td>AS</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Zolfo totale</td><td>%S</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici</td><td>Dichiarato</td><td>Assenti</td></tr><tr><td>Resistenza all'attrito</td><td>M_{DE}</td><td>M_{DE}45</td></tr><tr><td>Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione</td><td>Dichiarato</td><td>nei limiti di legge</td></tr><tr><td>Rilascio di altre sostanze pericolose</td><td>Dichiarato</td><td>nei limiti di legge</td></tr><tr><td>Durabilità al gelo/disgelo</td><td>F, MS</td><td>NPD</td></tr></table>			Prestazioni dichiarate (7):	SPECIFICA ARMONIZZATA:	EN 13242	Forma delle particelle	FI	SI ₄₀ - FI ₃₅	Dimensioni delle particelle	d/D	0/63		cat.	G _A 85 - GT _A NR	Massa volumica delle particelle	M _g /m ³	NPD	Purezza			Contenuto in fini	f	f ₅	Qualità dei fini	%MB,SE	35 SE - 1,4 MB	Percentuale di particelle frantumate	C	C _{90/3}	Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA	LA ₄₅	Stabilità di volume	V	NPD	Assorbimento/soluzione di acqua	WA %	NPD	Composizione/contenuto			Calcestruzzi	Rc	Rc37	Pietra naturale, calcestruzzi, vetro	Rcug	Rcug50	Forati, piastrelle, mattoni	Rb	Rb50-	Conglomerati bituminosi	Ra	Ra5-	Vetro	Rg	Rg2-	Altro	X	X1-	Frustoli	FL	FL5-	Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SS	SS _{0,2}	Solfati solubili in acido	AS	NPD	Zolfo totale	%S	NPD	Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Dichiarato	Assenti	Resistenza all'attrito	M _{DE}	M _{DE} 45	Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Dichiarato	nei limiti di legge	Rilascio di altre sostanze pericolose	Dichiarato	nei limiti di legge	Durabilità al gelo/disgelo	F, MS	NPD
Prestazioni dichiarate (7):	SPECIFICA ARMONIZZATA:	EN 13242																																																																																				
Forma delle particelle	FI	SI ₄₀ - FI ₃₅																																																																																				
Dimensioni delle particelle	d/D	0/63																																																																																				
	cat.	G _A 85 - GT _A NR																																																																																				
Massa volumica delle particelle	M _g /m ³	NPD																																																																																				
Purezza																																																																																						
Contenuto in fini	f	f ₅																																																																																				
Qualità dei fini	%MB,SE	35 SE - 1,4 MB																																																																																				
Percentuale di particelle frantumate	C	C _{90/3}																																																																																				
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA	LA ₄₅																																																																																				
Stabilità di volume	V	NPD																																																																																				
Assorbimento/soluzione di acqua	WA %	NPD																																																																																				
Composizione/contenuto																																																																																						
Calcestruzzi	Rc	Rc37																																																																																				
Pietra naturale, calcestruzzi, vetro	Rcug	Rcug50																																																																																				
Forati, piastrelle, mattoni	Rb	Rb50-																																																																																				
Conglomerati bituminosi	Ra	Ra5-																																																																																				
Vetro	Rg	Rg2-																																																																																				
Altro	X	X1-																																																																																				
Frustoli	FL	FL5-																																																																																				
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SS	SS _{0,2}																																																																																				
Solfati solubili in acido	AS	NPD																																																																																				
Zolfo totale	%S	NPD																																																																																				
Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Dichiarato	Assenti																																																																																				
Resistenza all'attrito	M _{DE}	M _{DE} 45																																																																																				
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Dichiarato	nei limiti di legge																																																																																				
Rilascio di altre sostanze pericolose	Dichiarato	nei limiti di legge																																																																																				
Durabilità al gelo/disgelo	F, MS	NPD																																																																																				
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.																																																																																						
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:		Direzione																																																																																				
Latina, 03/08/2026																																																																																						