

Büchetta CE nr	10/2026	aggiornata al:	24/9/2026	Nome commerciale:	MPS 0/15
Lotto nr	05/2026				
CE					
C.E.S.P.E. Srl					
S.R. 148 Pontina, Km 66,500 - 04010 Latina					
14					
1982-CPR-1584					
EN 13242:2002+A1:2007					
Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e costruzione di strade					
SPECIFICA ARMONIZZATA: EN 13242					
Forma delle particelle	PI	SI ₁₀ - FI ₁₀			
Dimensioni delle particelle	d/D	0/14			
	cat.	G _{0,85} - GT ₁ NR			
Massa volumica delle particelle	Mg/m ³	2,37			
Purezza					
Contenuto in fini	f	f ₁₅			
Qualità dei fini	%MB,SE	33 SE - 4,0 MB			
Contenuto in conchiglie	SC	NPD			
Percentuale di particelle frantumate	C	C _{90,3}			
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA	LA ₁₅			
Resistenza alla levigabilità	VL	NR			
Resistenza all'abrasione	AAV'	NR			
Stabilità di volume	V'	NPD			
Assorbimento/soluzione di acqua	WA %	6,77			
Composizione/contenuto					
Calcestruzzo	Rc	Rc50			
Calcestruzzo, pietra naturale	Rcw	NR			
Pietra naturale, calcestruzzo, vetro	Rcwg	Rcwg70			
Forati, piastrelle, mattoni	Rb	Rb10-			
Conglomerati bituminosi	Ra	Ra5-			
Vetro	Rg	Rg2-			
Altro	X	X1-			
Vetro, altro	XRg	NR			
Frattoli	FL	FL5-			
Cloruri	Dichiarato	NR			
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SS	SS _{0,3}			
Solfati solubili in acido	AS	NPD			
Zolfo totale	%S	S ₁			
Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Dichiarato	Assenti			
Costituenti che alterano la velocità di presa e indurimenti del calcestruzzo	Dichiarato	NR			
Influenza dell'aggregato riciclato sul tempo di inizio presa del cemento	Dichiarato	NR			
Contenuto di carbonato	Dichiarato	NR			
Stabilità di volume					
Ritiro per essiccamento	%WS				
Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle sorie d'altoforno essiccate all'aria	Dichiarato	NPD			
Resistenza all'attrito	M _{10,1}	M _{10,1} 69			
Emissione di radioattività	Dichiarato				
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Dichiarato	Valori di soglia validi nei luoghi di impiego			
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	Dichiarato				
Rilascio di altre sostanze pericolose	Dichiarato				
Durabilità al gelo/disgelo	F, MS	F ₁			
Durabilità alla reazione alcali - silice	Dichiarato	RA ₁			
Origine: Costruzione e demolizione	Codice identificativo prodotto:	Codice 1			
Frantumazione: Frantumato	Codice identificativo DoP	10/2026			
Provenienza: regione Lazio	Descrizione: aggregato proveniente dal recupero di macerie da C&D				
Unità produttiva di S.R. 148 Pontina, Km 66,500 - 04010 Latina					
PASSANTI ALL'ATTIVITÀ DEL GRUPPO NAZIONALE DI GRUPPO 2 DELLA CURVA TIPICA:					

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - DoP -

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo (1):	MPS 0/15 Codice1_DoP n°10/2026	
Usi previsti (2):	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e costruzione di strade	
Fabbricante (3):	C.E.S.P.E. S.r.l. S.R. 148 Pontina, Km 66,500 - 04010 Latina	
Sistemi di VVCP (5):	2+	
Norme armonizzate (6e):	EN 13242:2002+A1:2007	
Organismi notificati (6a):	ABICert n° 1982 zona industriale cucullo, snc - 66026 Ortona (Ch)	
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica (8):	Conforme alle tabelle C2 - C4 - C5 della C.M. 5205/2005	
SPECIFICA ARMONIZZATA: EN 13242		
Prestazioni dichiarate (7):		
Forma delle particelle	PI	SI ₁₀ - FI ₁₀
Dimensioni delle particelle	d/D	0/14
	cat.	G _{0,85} - GT ₁ NR
Massa volumica delle particelle	Mg/m ³	2,37
Purezza		
Contenuto in fini	f	f ₁₅
Qualità dei fini	%MB,SE	33 SE - 4,0 MB
Contenuto in conchiglie	SC	NPD
Percentuale di particelle frantumate	C	C _{90,3}
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA	LA ₁₅
Resistenza alla levigabilità	VL	NR
Resistenza all'abrasione	AAV'	NR
Stabilità di volume	V'	NPD
Assorbimento/soluzione di acqua	WA %	6,77
Composizione/contenuto		
Calcestruzzo	Rc	Rc50
Calcestruzzo, pietra naturale	Rcw	NR
Pietra naturale, calcestruzzo, vetro	Rcwg	Rcwg70
Forati, piastrelle, mattoni	Rb	Rb10-
Conglomerati bituminosi	Ra	Ra5-
Vetro	Rg	Rg2-
Altro	X	X1-
Vetro, altro	XRg	NR
Frattoli	FL	FL5-
Cloruri	Dichiarato	NR
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SS	SS _{0,3}
Solfati solubili in acido	AS	NPD
Zolfo totale	%S	S ₁
Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Dichiarato	Assenti
Costituenti che alterano la velocità di presa e indurimenti del calcestruzzo	Dichiarato	NR
Influenza dell'aggregato riciclato sul tempo di inizio presa del cemento	Dichiarato	NR
Contenuto di carbonato	Dichiarato	NR
Stabilità di volume		
Ritiro per essiccamento	%WS	
Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle sorie d'altoforno essiccate all'aria	Dichiarato	NPD
Resistenza all'attrito	M _{10,1}	M _{10,1} 69
Emissione di radioattività	Dichiarato	
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Dichiarato	Valori di soglia validi nei luoghi di impiego
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	Dichiarato	
Rilascio di altre sostanze pericolose	Dichiarato	
Durabilità al gelo/disgelo	F, MS	F ₁
Durabilità alla reazione alcali - silice	Dichiarato	RA ₁
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene omessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.		
Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Filippo Petrianni		
Latina, 24/09/2026		