

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - DoP -

Etichetta CE nr	09/2026	aggiornata al:	24/9/2026	Nome commerciale:	MPS 0/63																																																																																																			
Lotto nr	05/2026	CE C.E.S.PE. Srl S.R. 148 Pontina, Km 66,500 - 04010 Latina 14 1982-CPR-1584 EN 13242:2002+A1:2007																																																																																																						
Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e costruzione di strade																																																																																																								
<table><tr><td></td><td>SPECIFICA ARMONIZZATA:</td><td>EN 13242</td></tr><tr><td>Forma delle particelle</td><td>FI</td><td>SI₄₀ - FI₃₅</td></tr><tr><td>Dimensioni delle particelle</td><td>d/D</td><td>0/63</td></tr><tr><td></td><td>cat.</td><td>G_A85 - GT_ANR</td></tr><tr><td>Massa volumica delle particelle</td><td>Mg/m³</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Purezza</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Contenuto in fini</td><td>f</td><td>f₁₂</td></tr><tr><td>Qualità dei fini</td><td>%MB,SE</td><td>30 SE - 4,0 MB</td></tr><tr><td>Percentuale di particelle frantumate</td><td>C</td><td>C_{90/3}</td></tr><tr><td>Resistenza alla frammentazione/frantumazione</td><td>LA</td><td>LA₅₀</td></tr><tr><td>Stabilità di volume</td><td>V</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Assorbimento/soluzione di acqua</td><td>WA %</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Composizione/contenuto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Calcestruzzi</td><td>Rc</td><td>Rc50</td></tr><tr><td>Pietra naturale, calcestruzzi, vetro</td><td>Rcug</td><td>Rcug70</td></tr><tr><td>Forati, piastrelle, mattoni</td><td>Rb</td><td>Rb30-</td></tr><tr><td>Conglomerati bituminosi</td><td>Ra</td><td>Ra5-</td></tr><tr><td>Vetro</td><td>Rg</td><td>Rg2-</td></tr><tr><td>Altro</td><td>X</td><td>X1-</td></tr><tr><td>Frustoli</td><td>FL</td><td>FL5-</td></tr><tr><td>Solfati idrosolubili di aggregati riciclati</td><td>SS</td><td>SS_{0,2}</td></tr><tr><td>Solfati solubili in acido</td><td>AS</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Zolfo totale</td><td>%S</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici</td><td>Dichiarato</td><td>Assenti</td></tr><tr><td>Resistenza all'attrito</td><td>M_{DE}</td><td>M_{DE}50</td></tr><tr><td>Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione</td><td>Dichiarato</td><td>nei limiti di legge</td></tr><tr><td>Rilascio di altre sostanze pericolose</td><td>Dichiarato</td><td>nei limiti di legge</td></tr><tr><td>Durabilità al gelo/disgelo</td><td>F, MS</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Origine: C&D</td><td>Codice identificativo prodotto:</td><td>Codice 2</td></tr><tr><td>Frantumazione: Frantumato</td><td>Codice identificativo DoP</td><td>09/2026</td></tr><tr><td>Provenienza: regione Lazio</td><td colspan="2">Descrizione: aggregato proveniente dal recupero di macerie da C&D</td></tr><tr><td colspan="3">Unità produttiva di SR 148 Pontina, Km 66,500 – 04010 Latina</td></tr><tr><td colspan="3">PASSANTI AI SET/ACCI DEL GRUPPO BASE PIU' IL GRUPPO 1 DELLA CURVA TIPICA:</td></tr></table>							SPECIFICA ARMONIZZATA:	EN 13242	Forma delle particelle	FI	SI ₄₀ - FI ₃₅	Dimensioni delle particelle	d/D	0/63		cat.	G _A 85 - GT _A NR	Massa volumica delle particelle	Mg/m ³	NPD	Purezza			Contenuto in fini	f	f ₁₂	Qualità dei fini	%MB,SE	30 SE - 4,0 MB	Percentuale di particelle frantumate	C	C _{90/3}	Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA	LA ₅₀	Stabilità di volume	V	NPD	Assorbimento/soluzione di acqua	WA %	NPD	Composizione/contenuto			Calcestruzzi	Rc	Rc50	Pietra naturale, calcestruzzi, vetro	Rcug	Rcug70	Forati, piastrelle, mattoni	Rb	Rb30-	Conglomerati bituminosi	Ra	Ra5-	Vetro	Rg	Rg2-	Altro	X	X1-	Frustoli	FL	FL5-	Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SS	SS _{0,2}	Solfati solubili in acido	AS	NPD	Zolfo totale	%S	NPD	Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Dichiarato	Assenti	Resistenza all'attrito	M _{DE}	M _{DE} 50	Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Dichiarato	nei limiti di legge	Rilascio di altre sostanze pericolose	Dichiarato	nei limiti di legge	Durabilità al gelo/disgelo	F, MS	NPD	Origine: C&D	Codice identificativo prodotto:	Codice 2	Frantumazione: Frantumato	Codice identificativo DoP	09/2026	Provenienza: regione Lazio	Descrizione: aggregato proveniente dal recupero di macerie da C&D		Unità produttiva di SR 148 Pontina, Km 66,500 – 04010 Latina			PASSANTI AI SET/ACCI DEL GRUPPO BASE PIU' IL GRUPPO 1 DELLA CURVA TIPICA:		
	SPECIFICA ARMONIZZATA:	EN 13242																																																																																																						
Forma delle particelle	FI	SI ₄₀ - FI ₃₅																																																																																																						
Dimensioni delle particelle	d/D	0/63																																																																																																						
	cat.	G _A 85 - GT _A NR																																																																																																						
Massa volumica delle particelle	Mg/m ³	NPD																																																																																																						
Purezza																																																																																																								
Contenuto in fini	f	f ₁₂																																																																																																						
Qualità dei fini	%MB,SE	30 SE - 4,0 MB																																																																																																						
Percentuale di particelle frantumate	C	C _{90/3}																																																																																																						
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA	LA ₅₀																																																																																																						
Stabilità di volume	V	NPD																																																																																																						
Assorbimento/soluzione di acqua	WA %	NPD																																																																																																						
Composizione/contenuto																																																																																																								
Calcestruzzi	Rc	Rc50																																																																																																						
Pietra naturale, calcestruzzi, vetro	Rcug	Rcug70																																																																																																						
Forati, piastrelle, mattoni	Rb	Rb30-																																																																																																						
Conglomerati bituminosi	Ra	Ra5-																																																																																																						
Vetro	Rg	Rg2-																																																																																																						
Altro	X	X1-																																																																																																						
Frustoli	FL	FL5-																																																																																																						
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SS	SS _{0,2}																																																																																																						
Solfati solubili in acido	AS	NPD																																																																																																						
Zolfo totale	%S	NPD																																																																																																						
Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Dichiarato	Assenti																																																																																																						
Resistenza all'attrito	M _{DE}	M _{DE} 50																																																																																																						
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Dichiarato	nei limiti di legge																																																																																																						
Rilascio di altre sostanze pericolose	Dichiarato	nei limiti di legge																																																																																																						
Durabilità al gelo/disgelo	F, MS	NPD																																																																																																						
Origine: C&D	Codice identificativo prodotto:	Codice 2																																																																																																						
Frantumazione: Frantumato	Codice identificativo DoP	09/2026																																																																																																						
Provenienza: regione Lazio	Descrizione: aggregato proveniente dal recupero di macerie da C&D																																																																																																							
Unità produttiva di SR 148 Pontina, Km 66,500 – 04010 Latina																																																																																																								
PASSANTI AI SET/ACCI DEL GRUPPO BASE PIU' IL GRUPPO 1 DELLA CURVA TIPICA:																																																																																																								

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo (1):	MPS 0/63 Codice 2_DoP n°09/2026																																																																																					
Usi previsti (2):	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e costruzione di strade																																																																																					
Fabbricante (3):	C.E.S.PE. S.r.l. S.R. 148 Pontina, Km 66,500 - 04010 Latina																																																																																					
Sistemi di VVCP (5):	2+																																																																																					
Norma armonizzata (6a):	EN 13242:2002+A1:2007																																																																																					
Organismi notificati (6a):	ABICert n° 1982 zona industriale cucullo, snc - 66026 Ortona (Ch)																																																																																					
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica (8):	Conforme alle categorie C1 - C4 - C5 della C.M. 5205/2005 Conforme al prospetto 4a "Colmate/dune/rimodellazioni/rinverni", "Corpo del rilevato" e al prospetto 4c "Allettamenti, rinfianchi e analoghi" della UNI EN 11531-1:2024																																																																																					
<table><tr><td>Prestazioni dichiarate (7):</td><td>SPECIFICA ARMONIZZATA:</td><td>EN 13242</td></tr><tr><td>Forma delle particelle</td><td>FI</td><td>SI₄₀ - FI₃₅</td></tr><tr><td>Dimensioni delle particelle</td><td>d/D</td><td>0/63</td></tr><tr><td></td><td>cat.</td><td>G_A85 - GT_ANR</td></tr><tr><td>Massa volumica delle particelle</td><td>Mg/m³</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Purezza</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Contenuto in fini</td><td>f</td><td>f₁₂</td></tr><tr><td>Qualità dei fini</td><td>%MB,SE</td><td>30 SE - 4,0 MB</td></tr><tr><td>Percentuale di particelle frantumate</td><td>C</td><td>C_{90/3}</td></tr><tr><td>Resistenza alla frammentazione/frantumazione</td><td>LA</td><td>LA₅₀</td></tr><tr><td>Stabilità di volume</td><td>V</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Assorbimento/soluzione di acqua</td><td>WA %</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Composizione/contenuto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Calcestruzzi</td><td>Rc</td><td>Rc50</td></tr><tr><td>Pietra naturale, calcestruzzi, vetro</td><td>Rcug</td><td>Rcug70</td></tr><tr><td>Forati, piastrelle, mattoni</td><td>Rb</td><td>Rb30-</td></tr><tr><td>Conglomerati bituminosi</td><td>Ra</td><td>Ra5-</td></tr><tr><td>Vetro</td><td>Rg</td><td>Rg2-</td></tr><tr><td>Altro</td><td>X</td><td>X1-</td></tr><tr><td>Frustoli</td><td>FL</td><td>FL5-</td></tr><tr><td>Solfati idrosolubili di aggregati riciclati</td><td>SS</td><td>SS_{0,2}</td></tr><tr><td>Solfati solubili in acido</td><td>AS</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Zolfo totale</td><td>%S</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici</td><td>Dichiarato</td><td>Assenti</td></tr><tr><td>Resistenza all'attrito</td><td>M_{DE}</td><td>M_{DE}50</td></tr><tr><td>Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione</td><td>Dichiarato</td><td>nei limiti di legge</td></tr><tr><td>Rilascio di altre sostanze pericolose</td><td>Dichiarato</td><td>nei limiti di legge</td></tr><tr><td>Durabilità al gelo/disgelo</td><td>F, MS</td><td>NPD</td></tr></table>			Prestazioni dichiarate (7):	SPECIFICA ARMONIZZATA:	EN 13242	Forma delle particelle	FI	SI ₄₀ - FI ₃₅	Dimensioni delle particelle	d/D	0/63		cat.	G _A 85 - GT _A NR	Massa volumica delle particelle	Mg/m ³	NPD	Purezza			Contenuto in fini	f	f ₁₂	Qualità dei fini	%MB,SE	30 SE - 4,0 MB	Percentuale di particelle frantumate	C	C _{90/3}	Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA	LA ₅₀	Stabilità di volume	V	NPD	Assorbimento/soluzione di acqua	WA %	NPD	Composizione/contenuto			Calcestruzzi	Rc	Rc50	Pietra naturale, calcestruzzi, vetro	Rcug	Rcug70	Forati, piastrelle, mattoni	Rb	Rb30-	Conglomerati bituminosi	Ra	Ra5-	Vetro	Rg	Rg2-	Altro	X	X1-	Frustoli	FL	FL5-	Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SS	SS _{0,2}	Solfati solubili in acido	AS	NPD	Zolfo totale	%S	NPD	Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Dichiarato	Assenti	Resistenza all'attrito	M _{DE}	M _{DE} 50	Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Dichiarato	nei limiti di legge	Rilascio di altre sostanze pericolose	Dichiarato	nei limiti di legge	Durabilità al gelo/disgelo	F, MS	NPD
Prestazioni dichiarate (7):	SPECIFICA ARMONIZZATA:	EN 13242																																																																																				
Forma delle particelle	FI	SI ₄₀ - FI ₃₅																																																																																				
Dimensioni delle particelle	d/D	0/63																																																																																				
	cat.	G _A 85 - GT _A NR																																																																																				
Massa volumica delle particelle	Mg/m ³	NPD																																																																																				
Purezza																																																																																						
Contenuto in fini	f	f ₁₂																																																																																				
Qualità dei fini	%MB,SE	30 SE - 4,0 MB																																																																																				
Percentuale di particelle frantumate	C	C _{90/3}																																																																																				
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA	LA ₅₀																																																																																				
Stabilità di volume	V	NPD																																																																																				
Assorbimento/soluzione di acqua	WA %	NPD																																																																																				
Composizione/contenuto																																																																																						
Calcestruzzi	Rc	Rc50																																																																																				
Pietra naturale, calcestruzzi, vetro	Rcug	Rcug70																																																																																				
Forati, piastrelle, mattoni	Rb	Rb30-																																																																																				
Conglomerati bituminosi	Ra	Ra5-																																																																																				
Vetro	Rg	Rg2-																																																																																				
Altro	X	X1-																																																																																				
Frustoli	FL	FL5-																																																																																				
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SS	SS _{0,2}																																																																																				
Solfati solubili in acido	AS	NPD																																																																																				
Zolfo totale	%S	NPD																																																																																				
Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Dichiarato	Assenti																																																																																				
Resistenza all'attrito	M _{DE}	M _{DE} 50																																																																																				
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Dichiarato	nei limiti di legge																																																																																				
Rilascio di altre sostanze pericolose	Dichiarato	nei limiti di legge																																																																																				
Durabilità al gelo/disgelo	F, MS	NPD																																																																																				
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.																																																																																						
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:		Direzione																																																																																				
Latina, 24/09/2026																																																																																						