| | | | |
|---|---|---|---|
| Etichetta CE nr | **17/2026** | aggiornata al: **16/11/2026** | Nome commerciale: **MPS 0/15** |
| Lotto nr | **09/2026** | | |

CE

C.E.S.PE. Srl

S.R. 148 Pontina, Km 66,500 - 04010 Latina

14

**1982-CPR-1584**

EN 13242:2002+A1:2007

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e costruzione di strade

| | *SPECIFICA ARMONIZZATA:* | *EN 13242* |
|---|---|---|
| **Forma delle particelle** | *FI* | $SI_{20}$ - $FI_{20}$ |
| **Dimensioni delle particelle** | *d/D* | 0/14 |
| | *cat.* | $G_A85$ - $GT_4NR$ |
| **Massa volumica delle particelle** | *Mg/m³* | 2,27 |
| **Purezza** | | |
| Contenuto in fini | *f* | $f_{12}$ |
| Qualità dei fini | *%MB.SE* | 33 SE - 3,6 MB |
| Contenuto in conchiglie | *SC* | NPD |
| **Percentuale di particelle frantumate** | *C* | $C_{90/3}$ |
| **Resistenza alla frammentazione/frantumazione** | *LA* | $LA_{45}$ |
| **Resistenza alla levigabilità** | *VL* | NR |
| **Resistenza all'abrasione** | *AAV* | NR |
| **Stabilità di volume** | *V* | NPD |
| **Assorbimento/soluzione di acqua** | *WA %* | 4,57 |
| **Composizione/contenuto** | | |
| *Calcestruzzi* | *Rc* | Rc50 |
| *Calcestruzzi, pietra naturale* | *Rcu* | NR |
| *Pietra naturale, calcestruzzi, vetro* | *Rcug* | Rcug90 |
| *Forati, piastrelle, mattoni* | *Rb* | Rb10- |
| *Conglomerati bituminosi* | *Ra* | Ra5- |
| *Vetro* | *Rg* | Rg2- |
| *Altro* | *X* | X1- |
| *Vetro, altro* | *XRg* | NR |
| *Frustoli* | *FL* | FL5- |
| Cloruri | *Dichiarato* | NR |
| Solfati idrosolubili di aggregati riciclati | *SS* | $SS_{0,2}$ |
| Solfati solubili in acido | *AS* | NPD |
| Zolfo totale | *%S* | $S_1$ |
| Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici | *Dichiarato* | Assenti |
| Costituenti che alterano la velocità di presa e indurimenti del calcestruzzo | *Dichiarato* | NR |
| Influenza dell'aggregato riciclato sul tempo di inizio presa del cemento | *Dichiarato* | NR |
| Contenuto di carbonato | *Dichiarato* | NR |
| **Stabilità di volume** | | |
| Ritiro per essicamento | *%WS* | |
| Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno essiccate all'aria | *Dichiarato* | NPD |
| **Resistenza all'attrito** | $M_{DL}$ | $M_{DE}50$ |
| **Emissione di radioattività** | *Dichiarato* | |
| **Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione** | *Dichiarato* | Valori di soglia validi nei luoghi di impiego |
| **Rilascio di idrocarburi poliaromatici** | | |
| **Rilascio di altre sostanze pericolose** | *Dichiarato* | |
| **Durabilità al gelo/disgelo** | *F, MS* | $F_{11}$ |
| **Durabilità alla reazione alcali - silice** | *Dichiarato* | $RA_1$ |

| | | |
|---|---|---|
| *Origine: Costruzione e demolizione* | *Codice identificativo prodotto:* | *Codice 1* |
| *Frantumazione: Frantumato* | *Codice identificativo DoP* | *17/2026* |
| *Provenienza: regione Lazio* | *Descrizione: aggregato proveniente dal recupero di materie da C&D* | |

*Unità produttiva di SR 148 Pontina, Km 66,500 – 04010 Latina*

*PASSANTI AI SETACCI DEL GRUPPO BASE PIU' IL GRUPPO 2 DELLA CURVA TIPICA:*

## *DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - DoP -*

| | |
|---|---|
| *Codice di identificazione unico del prodotto-tipo (1):* | ***MPS 0/15 Codice1_DoP n°17/2026*** |
| *Usi previsti (2):* | ***Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e costruzione di strade*** |
| *Fabbricante (3):* | ***C.E.S.PE. S.r.l.***<br>*S.R. 148 Pontina, Km 66,500 - 04010 Latina* |
| *Sistemi di VVCP (5):* | ***2+*** |
| *Norma armonizzata (6a):* | ***EN 13242:2002+A1:2007*** |
| *Organismi notificati (6a):* | ***ABICert n° 1982***<br>***zona industriale cucullo, snc - 66026 Ortona (Ch)*** |
| *Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica (8):* | ***Conforme alle tabelle C2 - C4 - C5 della C.M. 5205/2005*** |

| *Prestazioni dichiarate (7):* | *SPECIFICA ARMONIZZATA:* | *EN 13242* |
|---|---|---|
| **Forma delle particelle** | *FI* | $SI_{20}$ - $FI_{20}$ |
| **Dimensioni delle particelle** | *d/D* | 0/14 |
| | *cat.* | $G_A85$ - $GT_4NR$ |
| **Massa volumica delle particelle** | *Mg/m³* | 2,27 |
| **Purezza** | | |
| Contenuto in fini | *f* | $f_{12}$ |
| Qualità dei fini | *%MB.SE* | 33 SE - 3,6 MB |
| Contenuto in conchiglie | *SC* | NPD |
| **Percentuale di particelle frantumate** | *C* | $C_{90/3}$ |
| **Resistenza alla frammentazione/frantumazione** | *LA* | $LA_{45}$ |
| **Resistenza alla levigabilità** | *VL* | NR |
| **Resistenza all'abrasione** | *AAV* | NR |
| **Stabilità di volume** | *V* | NPD |
| **Assorbimento/soluzione di acqua** | *WA %* | 4,57 |
| **Composizione/contenuto** | | |
| *Calcestruzzi* | *Rc* | Rc50 |
| *Calcestruzzi, pietra naturale* | *Rcu* | NR |
| *Pietra naturale, calcestruzzi, vetro* | *Rcug* | Rcug90 |
| *Forati, piastrelle, mattoni* | *Rb* | Rb10- |
| *Conglomerati bituminosi* | *Ra* | Ra5- |
| *Vetro* | *Rg* | Rg2- |
| *Altro* | *X* | X1- |
| *Vetro, altro* | *XRg* | NR |
| *Frustoli* | *FL* | FL5- |
| Cloruri | *Dichiarato* | NR |
| Solfati idrosolubili di aggregati riciclati | *SS* | $SS_{0,2}$ |
| Solfati solubili in acido | *AS* | NPD |
| Zolfo totale | *%S* | $S_1$ |
| Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici | *Dichiarato* | Assenti |
| Costituenti che alterano la velocità di presa e indurimenti del calcestruzzo | *Dichiarato* | NR |
| Influenza dell'aggregato riciclato sul tempo di inizio presa del cemento | *Dichiarato* | NR |
| Contenuto di carbonato | *Dichiarato* | NR |
| **Stabilità di volume** | | |
| Ritiro per essicamento | *%WS* | |
| Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno essiccate all'aria | *Dichiarato* | NPD |
| **Resistenza all'attrito** | $M_{DL}$ | $M_{DE}50$ |
| **Emissione di radioattività** | *Dichiarato* | |
| **Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione** | *Dichiarato* | Valori di soglia validi nei luoghi di impiego |
| **Rilascio di idrocarburi poliaromatici** | | |
| **Rilascio di altre sostanze pericolose** | *Dichiarato* | |
| **Durabilità al gelo/disgelo** | *F, MS* | $F_{11}$ |
| **Durabilità alla reazione alcali - silice** | *Dichiarato* | $RA_1$ |

*La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.*

*Firmato a nome e per conto del fabbricante da:* *Filippo Petrianni*

*Latina, 16/11/2026*